

A

电机泵

A

柱塞泵

机型

基本型号	配管连接方向	控制方式								
		A	A-RC	CH	CH-RC	CJ	CJ-RC	D	D-RC	SA
M 8	侧向口	○	—	—	—	—	—	—	—	—
M15	侧向口	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	轴向口	○	○	—	—	—	—	—	—	○
M23	侧向口	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	轴向口	○	○	—	—	—	—	—	—	○
M38	侧向口	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	轴向口	○	○	—	—	—	—	—	—	○

难燃性工质油对应机型

基本型号	工质油	控制方式								
		A	A-RC	CH	CH-RC	CJ	CJ-RC	D	D-RC	SA
M 8	含水/乙二醇的工质油 (W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	含磷酸脂的工质油 (F)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M15	含水/乙二醇的工质油 (W)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	含磷酸脂的工质油 (F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M23	含水/乙二醇的工质油 (W)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	含磷酸脂的工质油 (F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M38	含水/乙二醇的工质油 (W)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	含磷酸脂的工质油 (F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注) 关于使用条件, 请参照柱塞泵的A-5页。