

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

●02サイズ電磁操作弁(端子箱形)

形式記号	電圧	KSO-G02(30デザイン)との取付互換性	概略外形寸法				注記
			全長(両SOL)	全長(片SOL)	全幅	全高	
KSO-G02-※※※※-30	AC	-	190	145	48	96	MFG 上2桁 36以降は石油系作動油と水・グリコール系作動油の併用品になります。
	DC		208	154			
KSO-G02-※※※※-20	AC	○	207	148.5	48	95.6	
	DC		227	158.5			
KSO-G02-※※※※-10	AC	○	207	148.5	48	95.6	
	DC		227	158.5			
JSO-G02-※※※※-30	AC	○	213	158.5	46	93.5	
	DC		234	169			
JSO-G02-※※※※-20	AC	○	213	158.5	46	93.5	
	DC		234	169			
JSO-G02-※※※※-10	AC	○	213	158.5	46	91.6	
	DC		234	169			
JSW-G02-※※※※-11	AC	○	213	158.5	46	82.5	
	DC		234	169			
JSW-G02-※※※※-10	AC	○	213	158.5	46	82.5	
	DC		234	169			
JS-G02-※※※※-10	AC	○	202	196.2	46	82.5	
	DC						
S-G02-※※※※-10	AC	○	212	156.5	48	92.6	
	DC						
DSO-G02-※※※	AC	注記参照	250	255	74	72.4	KSO-G03-※※※※-20-8と取付互換性があります。

表中の記号は、以下の通りです。

○:取付互換性:有(外形寸法が異なります)

●02サイズ低ワット形電磁操作弁(端子箱形)

形式記号	電圧	LS-G02(30デザイン)との取付互換性	概略外形寸法				注記
			全長(両SOL)	全長(片SOL)	全幅	全高	
LS-G02-※※※※-30	AC	-	153	126.5	48	95	
	DC		214	157			
LS-G02-※※※※-20	AC	○	158	129	48	95	
	DC		214	157			
LS-G02-※※※※-10	AC	○	158	129.5	48	95.6	
	DC		213	157			

表中の記号は、以下の通りです。

○:取付互換性:有(外形寸法が異なります)

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

●03サイズ電磁操作弁

形式記号	電圧	KSO-G03(20 デザイン)との 取付互換性	概略外形寸法				注記
			全長(両SOL)	全長(片SOL)	全幅	全高	
KSO-G03-※※※※-20	AC	-	239	178.5	70	127	
	DC		284	201			
KSO-G03-※※※※-10	AC	○	225	171.5	70	127	
	DC		274	196			
JSO-G03-※※※※-10	AC	○	214	158	70	98	
	DC		264	183			
JSW-G03-※※※※-20	AC	○	238.6	182.2	70	98	
	DC		286.6	206.2			
JSW-G03-※※※※-10	AC	○	238.6	182.2	70	90.9	
	DC		286.6	206.2			
JS-G03-※※※※-11	AC	○	266.6	196.2	70	90.9	端子箱の端子配列が異なります。
	DC		286.6	206.2			
JS-G03-※※※※-10	AC	○	266.6	196.2	70	90.9	端子箱の端子配列が異なります。
	DC		286.6	206.2			
HDSO※-※G03-※※※※-10	AC	注記参照	279.2	210.5	70	84.6	取付ボルトがM8のため、KSO-G03-※※※※-20-8を選定ください。端子箱の端子配列が異なります。
	DC		312.6	227.2			
S-G03-※※※※-20	AC	○	256.6	191.2	70	98	
	DC						
S-G03-※※※※-10	AC	○	256.6	191.2	70	90.9	
	DC						
SO※-G03-※※※※	AC	注記参照	279.2	210.5	70	84.6	取付ボルトがM8のため、KSO-G03-※※※※-20-8を選定ください。端子箱の端子配列が異なります。
	DC		301.6	221.7			
DSO-G03-※※※※	AC	注記参照	345	255	95	102	変換プレート(形式記号:HDSO-03A03D)が必要です。取付ボルトがM8のため、KSO-G03-※※※※-20-8を選定ください。端子箱の端子配列が異なります。
DSOM※-※G03-※※※※	AC	注記参照	247	178	60	76	変換プレート(形式記号:JS-03A03M)が必要です。端子箱の端子配列が異なります。
	DC		327	218			
DSOM※-※G04-※※※※	AC	注記参照	282	197	70	86	変換プレート(形式記号:JS-03A04M)が必要です。端子箱の端子配列が異なります。
	DC		341	226.5			

表中の記号は、以下の通りです。

○:取付互換性:有(外形寸法が異なります)