

スーパーユニットモデルチェンジ変更点概要

		デザイン番号				
		10デザイン	11デザイン	20デザイン	30デザイン	
塗装色	3.7～5.0kWタンク付	ブルー (マンセル記号 10B3/8)		アイボリーホワイト (マンセル記号 5Y7.5/1)		
	上記以外	アイボリーホワイト (マンセル記号 5Y7.5/1)				
使用周囲温度		0～35℃		0～40℃		
電源	2.2～5.0kW	3相 AC200/220V		単相 AC230Vも非標準対応 (但し圧力・流量範囲は縮小します)		
	上記以外	3相 AC200/220V		3相 AC200/220Vのみ		
多段圧力 流量制御	3.7～5.0kW	4パターン		16パターン		
	上記以外	16パターン				
通信機能	3.7～5.0kW	RS485 非標準対応		RS232Cはオプション設定 RS485/RS422等は非標準対応		
	上記以外	RS232C オプション設定				
動力系統と 制御系統の 電源分離	2.2～7.0kW	分離なし		オプション設定		
	上記以外	分離なし				
仕様 CE対応	2.2～2.8kW	非標準対応		全機種対応		
	上記以外	非対応				
アナログ入出力制御		非標準対応		シングルポンプ全機種 オプション設定		
耐環境 性能向上	11kW	非標準対応		全機種硫化対応電子部品採用		
	上記以外	非対応				
ユニット外形寸法		-		ほぼ同一		
ユニット カバー	3.7～5.0kWタンク付	標準装備		標準装備(吐出位置変更)	オプション設定	
	7.0kWタンク付	標準装備		オプション設定		
	上記以外	装備なし				
コントローラカバー		装備なし		オプション設定		
ノイズフィルタ		標準搭載				
DCL(直流リアクトル)		標準搭載		オプション設定		
水張・水漏検査タンク		非標準対応		オプション設定		
アクセサリ(レベル・温度スイッチ・ 温度計・マイクロセバレータ)		非標準対応		オプション設定		
互換性	電源・信号線端子台ネジサイズ 及び配線口サイズ		変更なし			
	吐出・タンク・ドレンポートの口径		変更なし			
	電源線・信号線 の配線口位置	2.2～5.0kW	変更なし		変更あり	
		上記以外	変更なし			
	吐出・タンク・ ドレンポート 位置	3.7～5.0kW	-	リターンフィルタ変更	吐出ポート変更	変更あり
2.2, 2.8, 7.0kW		-				
11.0kW		変更なし				