

B

モータポンプ

MOTOR PUMPS

機種展開

基本形式	配管接続方向	制御方式								
		A	A-RC	CH	CH-RC	CJ	CJ-RC	D	D-RC	SA
M8	サイドポート	○	—	—	—	—	—	—	—	—
M15	サイドポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アキシャルポート	○	○	—	—	—	—	—	—	○
M23	サイドポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アキシャルポート	○	○	—	—	—	—	—	—	○
M38	サイドポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アキシャルポート	○	○	—	—	—	—	—	—	○

難燃性作動油対応機種

基本形式	作動油	制御方式								
		A	A-RC	CH	CH-RC	CJ	CJ-RC	D	D-RC	SA
M8	水・グリコール系作動油(W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸エステル系作動油(F)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M15	水・グリコール系作動油(W)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	りん酸エステル系作動油(F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M23	水・グリコール系作動油(W)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	りん酸エステル系作動油(F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M38	水・グリコール系作動油(W)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	りん酸エステル系作動油(F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注) 使用条件については、ピストンポンプの頁 (A-5頁) を参照ください。