

ハイブリッド油圧ユニット機種一覧

16 PQ 16パターン PQ選択

通信 通信機能

Hyb. Win Hybrid-Win対応

アナログ アナログ指令入力

*シングルポンプにのみ適用されます。

機種によって仕様もいろいろ。機械別に機能や能力をラインナップ。(200V機種の場合です。)

	0.75kW相当	1.5kW相当	2.2kW相当	2.8kW相当	3.7kW相当	5.0kW相当	7.0kW相当	11.0kW相当	15.0kW相当以上
工作機械用	エコリッチ EHU1404	EHU2504	EHU2507	EHU3007					
	0.75	1.5	EHU15R-M07 EHU30R-M07						
一般産業機械用	ユニットタイプ	0.75	1.5	SUT03S1507 SUT03S3007 SUT03S3010 SUT03S1516 SUT06D4016	SUT03S4007 SUT03S3010 SUT03S1516 SUT06D4016	SUT06S6007 SUT06S3016 SUT06D6021 SUT10D6021	SUT10S8007 SUT10D8021 SUT16D8021	P-SUT20D11KW	15.0~
	スーパーユニット モータポンプタイプ	0.75	1.5	SUT00S1507 SUT00S3007 SUT00S1510	SUT00S4007 SUT00S3010 SUT00S1516 SUT00D4016	SUT00S6007 SUT00S3016 SUT00D6021	SUT00S8007 SUT00D8021	SUT00S11007 SUT00D11021	15.0~
	高精度タイプ	0.75	1.5	2.2	2.8	3.7	5.0	SUT00S3018 SUT00D3021	SUT00S5021 SUT00S8018 SUT00D8021

分かり易く動画で解説!

ハイブリッド油圧ユニットについて

1 特長

2 従来油圧との比較

3 機能紹介

URL-1 http://www.daikinpmc.com/mv/hybrid_features.html
 URL-2 http://www.daikinpmc.com/mv/hybrid_comparison.html
 URL-3 http://www.daikinpmc.com/mv/hybrid_functions.html

(200V機種の場合です。)

シリーズ	電動機容量 (kW相当)	最高使用圧力 (合流/単独) (MPa)	最大流量 (合流/単独) (L/min)													モータポンプタイプ	ユニットタイプ	タンク容量 (L)	PQパターン		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110								
エコリッチ	0.75	4.0															—	EHU1404-40	18	1	
	1.5	4.0															—	EHU2504-40			
	2.2	7.0															—	EHU2507-40			
	2.8	7.0															—	EHU3007-40			
エコリッチR	2.2	7.0															—	EHU15R-M0701-30	10	16	
	2.2	7.0															—	EHU15R-M0702-30			20
	2.8	7.0															—	EHU30R-M0701-30			10
	2.8	7.0															—	EHU30R-M0702-30			20
スーパーユニット	2.2	7.0															SUT00S1507-30	SUT03S1507-30	30	16	
	2.8	7.0															SUT00S3007-30	SUT03S3007-30			
	3.7	7.0															SUT00S4007-30	SUT03S4007-30			
	5.0	7.0															SUT00S6007-30	SUT06S6007-30			
	7.0	7.0															SUT00S8007-30	SUT10S8007-30			
	11.0	7.0															SUT00S11007-30	—			
	2.8	10.0															SUT00S1510-30	SUT03S1510-30			
	3.7	10.0															SUT00S3010-30	SUT03S3010-30			
	3.7	16.0															SUT00S1516-30	SUT03S1516-30			
	5.0	16.0															SUT00S3016-30	SUT06S3016-30			
ダブルポンプ仕様	3.7	15.7															SUT00D4016-30	SUT06D4016-30	60	16	
	5.0	20.6															SUT00D6021-30	SUT10D6021-30			
	7.0	20.6															SUT00D8021-30	SUT16D8021-30			
	11.0	20.6															SUT00D11021-30	P-SUT20D11KW-30			
スーパーユニット (高圧大流量アナログ入力高精度タイプ)	7.0	17.6															SUT00S3018(200V)	—	—	アナログ指令入力	
	11.0	20.6															SUT00S5021(200/400V)	—			
	11.0	17.6															SUT00S8018(200/400V)	—			
	15.0	24.5															SUT00S5025(200V)	—			
	15.0	17.6															SUT00S15018(200/400V)	—			
	7.0	17.6	20.6	単独	合流												SUT00D3021(200/400V)	—			
	11.0	17.6	20.6	単独	合流												SUT00D8021(200/400V)	—			
	15.0	20.6	20.6	単独	合流												SUT00D13021(200/400V)	—			
	15.0	17.6	20.6	単独	合流												SUT00D15021(200/400V)	—			
	15.0	11.5	25.0	単独	合流												SUT00D20021(200V)	—			
37.0	9.0	28.0	単独	合流												SUT00D30028(200V)	—				

ハイブリッド油圧ユニット機種一覧